

PLAI 2017

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°10

PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.3	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE				
10.3.1	Cloisons courantes à simple plaque				
10.3.1.1	CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT : Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
10.3.1.1.1	Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <i>Localisation : Chb 1, 2 et 3</i>	M2	22,00	€	€
10.3.1.1.2	Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u> <i>Localisation : SDB R+1</i>	M2	16,00	€	€
10.3.1.1.4	Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u> <i>Localisation : SDB R+1</i>	FT	2	€	€
10.3.1.1.4	Création de caisson pour encoffrement technique. (VMC) <i>Localisation : Cuisine et WC RDC.</i>	FT	2	€	€
10.3.1.1.4	Création de caisson pour encoffrement technique. (Robinetterie, rattrapage douche) <i>Localisation : SDB 1 et 2</i>	FT	2	€	€
10.3.1.1.4	Cloison mi-hauteur pour alignement. <i>Localisation : WC R+1.</i>	FT	2	€	€
10.3.1.1	CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 120 mm : Cloison de 120 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé (Ep. nominale 6/10e) horizontaux et sur des montants verticaux (simples ou doublés dos à dos). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36, 48, 62, 70 ou 90 mm suivant destination. Entraxe montants de 0.40 m ou 0,60 m. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
10.3.1.1.2	Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u> 120mm, incorporation porte à galandage. <i>Localisation : SDB R+1</i>	M2	8,00	€	€
10.4.2	Cloisons Coupe Feu à doubles ossatures				
10.4.2.1	CLOISONS COUPE-FEU A DOUBLES OSSATURES EI60 (1H) : Cloison à hautes performances CF1h de 180 mm d'épaisseur composée de trois plaques de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des doubles rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des doubles montants verticaux et double ossature, pose à joints croisés sur les montants constituant chaque parement. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur des ossatures internes de 105 mm (2 montants de 48 mm). Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,85 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Mastic acoustique sous plaques au sol et bande résiliente sous les rails en pied de cloison.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.4.2.1.1	<p>Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides. Cloison de style SAD 180, 2 plaques par face pose en joint décale ou plaque croisé (horizontale/verticale).</p> <p>2 standard de 13 (2 plaques par parement) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Système : de type PLACOSTIL 2 Placoplatre BA13 ou 1 Placoplatre BA18 ou 1 Placoflam BA13 ou équivalent - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 2 x 48 mm - Affaiblissement acoustique : 47 dB - Résistance au feu : CF 1 h <p>Localisation : Gaine technique RDC, R+1.</p>	ENS	1	€	€
CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (10%) :					€
Total T.T.C. :					€
15.1	<u>BLOC-PORTES</u>				
15.1.1	Porte de distribution				
15.1.1.1	BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :				
	<p>Fourniture et pose de bloc-porte à âme alvéolaire et huisserie bois, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étréssillons de pose et scellement des pieds - porte isoplane ISOGYL à recouvrement, à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm - couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces <p>Ferrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Happes scellées ou équerres de fixation - paumelle de 140 à bague laiton - 1 serrure à mortaiser type : - 1 garniture type : <p>HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur</p>				
15.1.1.1.1	Porte 0.83X2.04 bec cane condamnation.				
	Localisation : Ch. 1 et wc				
		U	2	€	€
15.1.1.1	BLOC-PORTE COULISSANTE :				
	<p>Fourniture et pose de bloc-porte coulissante huisserie bois, y compris ferrage (serrure, garniture, ...)</p> <p>Porte de type Scrigno en applique ou galandage.</p> <p>HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur</p>				
15.1.1.1.1	Porte coulissante 0.83X2.04 bec cane condamnation de type Scrigno ou équivalent (techniquement et esthétiquement).				
	Localisation : SDB 1 et 2				
		U	2	€	€
BLOC-PORTES					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (0%) :					€
Total T.T.C. :					€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.4	<u>FAUX PLAFOND</u>				
10.4.1	PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS : Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.				
10.4.1.1	Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte. <i>Localisation : Séjour et WC.</i>	M2	38,00	€	€
10.4.1.2	Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.	U	1	€	€
	FAUX PLAFOND				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (0%) :				€
	Total T.T.C. :				€
10.5	<u>HABILLAGES</u>				
10.5.1	Habillage de parois verticales				
10.5.1.1	PLAQUES DE PLATRE COLLEES : Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.				
10.5.1.2	Plaques hydrofuges de 10 mm d'épaisseur. <i>Localisation : SDB R+1 si nécessaire après dépose faïence existante.</i>	FT	1	€	€
	HABILLAGES				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
20.7	<u>DIVERS</u>				
10.5.1	Trappes				
10.5.1.1	TRAPPE ACCES COMBLES : Fourniture et pose de trappe d'accès aux combles, de type préfabriquée comprenant : Cadre à visser y compris tous chevêtres nécessaires. Trappe moulée en polystyrène super choc, maintenue dans son cadre par deux loqueteaux magnétiques. Couvre-joints nécessaires. Pose et fixation par vis suivant prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions de mise en œuvre.				
20.7.6	Trappe d'accès aux combles Dimensions : suivant plans.	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
DIVERS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (0%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
10.10	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
10.10.1	DIVERS :				
10.10.1.1	Doublage murs périphériques R+1 GR nu 32 ép.100mm + BA13 ?????				
		FT	1	€	€
10.10.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
10.10.1.1	à Préciser:				
		U	1	€	€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. :				_____	€
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ € :				_____	€
- dont T.V.A. à 0% sur _____ € :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°10 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

10.3 - CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE	_____ € HT
- 10.3.1 - Cloisons courantes à simple plaque	_____ € HT
- 10.3.1.1 - CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :	_____ € HT
- 10.3.1.1 - CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 120 mm :	_____ € HT
- 10.4.2 - Cloisons Coupe Feu à doubles ossatures	_____ € HT
- 10.4.2.1 - CLOISONS COUPE-FEU A DOUBLES OSSATURES EI60 (1H) :	_____ € HT
15.1 - BLOC-PORTES	_____ € HT
- 15.1.1 - Porte de distribution	_____ € HT
- 15.1.1.1 - BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :	_____ € HT
- 15.1.1.1 - BLOC-PORTE COULISSANTE :	_____ € HT
10.4 - FAUX PLAFOND	_____ € HT
- 10.4.1 - PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :	_____ € HT
10.5 - HABILLAGES	_____ € HT
- 10.5.1 - Habillage de parois verticales	_____ € HT
- 10.5.1.1 - PLAQUES DE PLATRE COLLEES :	_____ € HT
20.7 - DIVERS	_____ € HT
- 10.5.1 - Trappes	_____ € HT
- 10.5.1.1 - TRAPPE ACCES COMBLES :	_____ € HT
10.10 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT
- 10.10.1 - DIVERS :	_____ € HT

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. : _____ €

- dont T.V.A. à 10% sur _____ € : _____ €

- dont T.V.A. à 0% sur _____ € : _____ €

- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ € : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Montant en francs : _____ FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois