

Changer des joints en silicone

Changer un joint en silicone :
c'est simple avec un peu de méthode



LE MATERIEL NECESSAIRE

Pistolet et cartouche de silicone blanc

Cutter / couteau / ciseau à bois

Produit vaisselle

Chiffon propre blanc

Alcool ménager

Pomme de terre

LE COÛT

5€ et 12€

de 1 à 5€

à partir de 1€

à partir de 1€

à partir de 5€

à partir de 1.50€ / kg



LES ÉTAPES

- 1 Retirer ancien joint à l'aide du cutter (ou du couteau).
- 2 Aspirer (retirer les résidus) et jeter l'ancien joint à la poubelle.
- 3 Nettoyer la surface à l'aide du chiffon imbibé d'alcool ménagé.
- 4 Lisser et sécher : 5 minutes.
- 5 Couper l'embout de la cartouche de silicone « en biseau » et l'enclencher dans le pistolet.
- 6 Etaler le silicone en commençant sur un angle et tirer jusqu'à l'angle opposé.
- 7 Décompresser la cartouche.
- 8 Mettre une noisette de produit vaisselle sur son doigt afin de lisser le joint sur toute sa longueur OU couper une demi rondelle assez épaisse d'une pomme de terre et lisser le joint sur toute sa longueur.
- 9 Retirer le surplus de silicone à l'aide du chiffon propre.
- 10 Laisser sécher : 6h avant de projeter de l'eau.



CONSEILS ET ASTUCES

Lisser le silicone dans le sens inverse de celui de pose.
Bien refermer la cartouche afin de pouvoir la réutiliser.

- En cas de doute, contacter votre correspondant locatif.



Rhône-Alpes

fapil
Rhône-Alpes

Fédération
des Associations
et des Acteurs
pour la Promotion
et l'Insertion par
le Logement

www.fapil.net